



Standard Camera : HI-562DN



- ขนาดเซ็นเซอร์ 1/3" ยี่ห้อ SONY, SuperHAD II CCD
- ความละเอียด 520 TV Line
- ค่าการรับภาพแม้มืดแสงน้อย 0.008 Lux
- เทคโนโลยีปรับสีขาวของภาพอัตโนมัติ (ATW)
- เลนส์แบบ FIX IRIS ขนาด 3.6mm/Mount M12
- กนสัญญาณรบกวนได้มากกว่า 48 dB
- แหล่งจ่ายไฟ DC 9.6V-16V/ 80mA

Specification

Image Device	1/3" Sony SuperHAD II CCD
Scanning System	2:1 Interlace
Scanning Frequency	PAL:15625Hz/50Hz; NTSC:15734Hz/59.94Hz
Number of effective pixels	PAL:752x582/440K; NTSC:768x492/380Hz
Total number of pixels	PAL:795x596/470K; NTSC:811x508/410Hz
Chip size	5.59x4.68mm
White balance	ATW (Color Temperature Range: 2500-9500K)
Synchronizing System	Internal
Sensitivity	0.1 Lux / F2.0 (1/3")
BLC	Auto
Signal to Noise	More than 48dB (AGC off)
AGC	Yes
Gamma Correction	0.45
Lens	3.6mm Fix IRIS Lens
Operating Voltage	DC9.6-16V
Operating Current(DC12V)	80mA
Video Output	Composite 1.0 Vp-p at 75 ohm
Connector	Standard BNC
Dimensions	128x95 mm (3-Axis)
Weight	240 g.



บริษัท นาวิเทคเตอร์ เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด

Tel : 02-417-1400, 085-484-2316 Fax : 02-955-5645 ต่อ 3588

www. Nts-Cctv.com ,E-mail : ntsccctv@gmail.com